AHUDIAN

WBT-902R

PAREJA DE PARLANTES PARA ADOSAR A LA PARED



Pareja de parlantes de pared autoamplificados inalámbricos (activo-pasivo) de 30W Program. Sonido estéreo de alta fidelidad con calidad CD y conectividad inalámbrica, sin cableado de señal desde la fuente.

- **Conectividad inalámbrica.**
- **Audio de calidad CD.**
- **Ajuste de agudos y graves.**
- **Audio multi-zona (sync).**

- **C. Comerciales y Tiendas**
- **Bares y Restaurantes**
- **Colegios y Universidades**
- **Oficinas y Empresas**
- **Auditorios y Salas SUM**

Versión.: 1.0.0

Este equipo cumple con las normativas internacionales más exigentes garantizando su seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Posee certificación FCC: Asegura una mínima interferencia electromagnética. Certificación RoHS: Confirma la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación. Certificación CE: Cumplimiento de los estándares europeos sobre la seguridad y protección ambiental. Finalmente Certificación UL: Garantiza la seguridad contra incendios y choques eléctricos.

Distribuido por: SISTEMAV
info@sistemav.com | (01) 480 0620 | www.ahudian.com
RUC: 20601890683
Calle Bolivar 270 Oficina 504, Miraflores - Lima, Perú | Sistemav Perú

WBT-902R

PAREJA DE PARLANTES PARA ADOSAR A LA PARED



Conectividad inalámbrica.

Audio de calidad CD.

Ajuste de agudos y graves.

Audio multi-zona (sync).

DESCRIPCIÓN GENERAL:

WBT-902R: Sistema de altavoces de pared inalámbricos con gestión multi-zona

Solución acústica estéreo de dos vías (activo-esclavo) que elimina el cableado de señal desde la fuente. Ideal para locales comerciales y oficinas, con selector de 16 canales para evitar interferencias y compatible con app de gestión musical.

Ventajas técnicas de la WBT-902R para su uso comercial y profesional

- Conectividad inalámbrica total con soporte para plataformas de streaming gestionados por app móvil.
- Configuración estéreo eficiente con amplificador integrado de 2x15Wrms y componentes de dos vías.
- Selector de 16 canales independientes mediante interruptores DIP.

¿Por qué elegir la pareja de parlantes inalámbricos de pared WBT-902R?

Es la opción perfecta para proyectos que exigen un despliegue rápido, limpio y económico, ya que reduce drásticamente los costos de mano de obra y materiales al suprimir extensos tendidos de cables de audio simplificando el montaje a solo una conexión eléctrica.

Versión.: 1.0.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de Comunicación	Receptor inalámbrico multimedia mediante Bluetooth.
Tipo de Altavoz	Parlante de pared 2 vías.
Woofer	5" cono de polipropileno.
Tweeter	0.5" domo de Mylar con imán de neodimio.
Capacidad de Potencia	15 Watts por parlante, total 30 Watts.
Amplificador Estéreo	Integrado 2 canales x 15 Watts Rms.
Capacidad de Potencia	15 Watts por parlante, total 30 Watts.
Respuesta de Frecuencia	Espectro rango sonoro musical - 80 Hz - 20 KHz (±3dB).
Sensibilidad	Rendimiento de salida 90 dB ± 3 dB a 1 W/1 m.
Material de Fabricación	Cuerpo: ABS reforzado. // Rejilla: Acero lacado. // Bracket: Acero lacado.
Funciones Inalámbricas	Receptor Bluetooth de 2,4 GHz integrado.
Alcance Inalámbrico	Cobertura de 20 a 30 metros (sujeto a las condiciones del entorno).
Canales de Recepción	Separación de hasta 16 grupos, canales o zonas mediante 4 interruptores tipo DIP switch.
Calidad de Audio	Digital de 44.1 kHz / 16 bits (calidad tipo CD).
Indicadores y Controles (Panel posterior)	Control de bajos y agudos. // Volumen máster. // DIP switches para configuración de GRUPO/ZONA. // Led estado de conexión. // Salida para parlante pasivo. // Interruptor de encendido.
Control de Tono	Graves (+/- 10dB - 100Hz) y Agudos (+/- 10dB - 10Khz).
Alimentación	AC 100-240V ±5% 50/60Hz.
Funcionamiento	24/7.
Color	Blanco.
Material de Fabricación	Cuerpo: ABS reforzado. // Rejilla: Acero lacado. // Bracket: Acero lacado.
Dimensiones	139 x 205 x 115 mm. (W x H x L).
Peso	3.4 Kg.
Accesorios	Bracket de sujeción orientable incluido y 5 metros de cable de audio para conectar altavoz pasivo.
Garantía	2 años.

Versión.: 1.0.0

SECTORES COMPATIBLES:

Este equipo ha sido seleccionado para los sectores donde su uso resulta especialmente adecuado por sus características técnicas y tipo de instalación.



Bares y Restaurantes

Este sector abarca restaurantes, bares, cafeterías, discotecas pequeñas, terrazas, patios gastronómicos, salones privados, zonas VIP, áreas de espera, cocinas abiertas, cajas y ambientes diferenciados dentro de un mismo local.



Centros Comerciales y Tiendas

Este sector abarca tiendas, supermercados, galerías, centros comerciales, boutiques, cadenas retail, pasillos, patios de comida, estacionamientos, áreas comunes, zonas de atención, cajas, almacenes internos y locales de gran tránsito.



Oficinas y Empresas

Este sector comprende oficinas corporativas, edificios empresariales, coworkings, recepciones, salas de reuniones, directorios, áreas comunes, pasillos, comedores, estacionamientos, salas de capacitación y zonas de atención al cliente.



Colegios y Universidades

Este sector comprende colegios, universidades, institutos, academias, campus educativos, aulas, patios, bibliotecas, auditorios, oficinas administrativas, laboratorios, comedores, pasillos y zonas deportivas.



Auditorios y Salas SUM

Este sector incluye auditorios, salas SUM, salas de conferencias, salas de capacitación, centros de eventos, ambientes corporativos, espacios académicos, auditorios institucionales, teatros pequeños y salas multipropósito.



NOTA: La selección mostrada es referencial; el producto también puede implementarse en otros sectores no listados, siempre que las condiciones del proyecto sean compatibles.