AHUDIAN

WBT-903R

PARLANTE PROYECTOR AUTO-AMPLIFICADO INALÁMBRICO PARA RIEL ELECTRIFICADO

Parlante proyector negro autoamplificado inalámbrico de 30W Program para riel electrificado. Usa la iluminación existente para energía directa y procesa audio estéreo de alta fidelidad sin cables a la vista.

- **Conectividad inalámbrica.**
- **Audio de calidad CD.**
- **Ajuste de agudos y graves.**
- **Audio multi-zona (sync).**

- **C. Comerciales y Tiendas**
- **Bares y Restaurantes**
- **Colegios y Universidades**
- **Oficinas y Empresas**
- **Auditorios y Salas SUM**

Versión.: 1.0.0

Este equipo cumple con las normativas internacionales más exigentes garantizando su seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Posee certificación FCC: Asegura una mínima interferencia electromagnética. Certificación RoHS: Confirma la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación. Certificación CE: Cumplimiento de los estándares europeos sobre la seguridad y protección ambiental. Finalmente Certificación UL: Garantiza la seguridad contra incendios y choques eléctricos.

Distribuido por: SISTEMAV

info@sistemav.com | (01) 480 0620 | www.ahudian.com

RUC: 20601890683

Calle Bolivar 270 Oficina 504, Miraflores - Lima, Perú | Sistemav Perú

WBT-903R

PARLANTE PROYECTOR AUTO-AMPLIFICADO INALÁMBRICO PARA RIEL ELECTRIFICADO

Conectividad inalámbrica.

Audio de calidad CD.

Ajuste de agudos y graves.

Audio multi-zona (sync).

DESCRIPCIÓN GENERAL:

WBT-903R: Parlante proyector inalámbrico autoamplificado para riel de iluminación

Innovador altavoz coaxial de dos vías en formato proyector, ideal para galerías de arte, tiendas retail y entornos arquitectónicos modernos. Ofrece calidad de sonido digital nivel CD y se integra de inmediato a rieles electrificados mediante un sistema rápido de instalación plug-and-play.

Ventajas técnicas de la WBT-903R para su uso comercial y profesional

· Conector especial para riel guía integrado que permite fijar y alimentar el equipo.
· Su receptor interno de 2.4 GHz procesa la señal digital sin pérdidas ni latencia perceptible.
· Cuenta con dos potenciómetros de ecualización para bajos y agudos.

¿Por qué elegir el parlante proyector para riel WBT-903R?

Es la solución de audio comercial más limpia y vanguardista, ya que elimina obras y canalizaciones al colocarse directamente en el riel de las luminarias. Su diseño en aluminio con rejilla recubierta aporta discreción y permite reubicar los altavoces tan fácil como cambiar un foco.

Versión.: 1.0.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de Comunicación	Receptor inalámbrico multimedia mediante Bluetooth.
Tipo de Altavoz	Parlante de pared 2 vías.
Woofer	5" cono de polipropileno.
Tweeter	0.5" domo de Mylar con imán de neodimio.
Capacidad de Potencia	15 Watts Rms.
Amplificador	Integrado 15 Watts Rms.
Respuesta de Frecuencia	Espectro rango sonoro musical - 80 Hz - 20 KHz (±3dB).
Entrada de Audio	1 Line Input Balanceado, Euroblock 250mV rms / 100kΩ.
Salida de Audio	1 Line Out Balanceado, Euroblock 1V rms / 47kΩ.
Sensibilidad	Rendimiento de salida 90 dB ± 3 dB a 1 W/1 m.
Material de Fabricación	Cuerpo: Acero lacado. // Rejilla: Acero lacado. // Bracket: Acero lacado.
Funciones Inalámbricas	Receptor Bluetooth de 2,4 GHz integrado.
Alcance Inalámbrico	Cobertura de 20 a 30 metros (sujeto a las condiciones del entorno).
Canales de Recepción	Separación de hasta 16 grupos, canales o zonas mediante 4 interruptores tipo DIP switch.
Calidad de Audio	Digital de 44.1 kHz / 16 bits (calidad tipo CD).
Indicadores y Controles (Panel posterior)	Control de bajos y agudos. // Volumen máster. // DIP switches para configuración de GRUPO/ZONA. // Selector Wireless/Line. // Led estado de conexión. // 1 Line Input, Euroblock. // 1 Line Out, Euroblock. // Conector cable de alimentación. // Interruptor de encendido.
Alimentación	AC 100-250V ±5% 50/60Hz.
Funcionamiento	24/7.
Color	Negro.
Material de Fabricación	Cuerpo: ABS reforzado. // Rejilla: Acero lacado. // Bracket: Acero lacado.
Accesorios	Bracket de sujeción orientable incluido y adaptador para riel eléctrico.
Garantía	2 años.

Versión.: 1.0.0

SECTORES COMPATIBLES:

Este equipo ha sido seleccionado para los sectores donde su uso resulta especialmente adecuado por sus características técnicas y tipo de instalación.

Bares y Restaurantes

Este sector abarca restaurantes, bares, cafeterías, discotecas pequeñas, terrazas, patios gastronómicos, salones privados, zonas VIP, áreas de espera, cocinas abiertas, cajas y ambientes diferenciados dentro de un mismo local.

Centros Comerciales y Tiendas

Este sector abarca tiendas, supermercados, galerías, centros comerciales, boutiques, cadenas retail, pasillos, patios de comida, estacionamientos, áreas comunes, zonas de atención, cajas, almacenes internos y locales de gran tránsito.

Oficinas y Empresas

Este sector comprende oficinas corporativas, edificios empresariales, coworkings, recepciones, salas de reuniones, directorios, áreas comunes, pasillos, comedores, estacionamientos, salas de capacitación y zonas de atención al cliente.

Colegios y Universidades

Este sector comprende colegios, universidades, institutos, academias, campus educativos, aulas, patios, bibliotecas, auditorios, oficinas administrativas, laboratorios, comedores, pasillos y zonas deportivas.

Auditorios y Salas SUM

Este sector incluye auditorios, salas SUM, salas de conferencias, salas de capacitación, centros de eventos, ambientes corporativos, espacios académicos, auditorios institucionales, teatros pequeños y salas multipropósito.

NOTA: La selección mostrada es referencial; el producto también puede implementarse en otros sectores no listados, siempre que las condiciones del proyecto sean compatibles.